

Dit type motor wordt gebruikt bij deuren die naar buiten opendraaien.

TYPE OPEN OUT

Voor de ontgrendeling ervan maakt u gebruik van de inbussleutel 6mm die u bij installatie heeft gekregen. U neemt de PVC afdektop weg en draait de inbus in tegenuurwijzerszin los. Dit dient u voldoende los te draaien (± 4 omwentelingen) zodat de klembus los komt van de spindelbuis. Dan duwt u de poort naar buiten en tegelijk duwt u de klembus mee naar voor over de spindelbuis. Als u hier niet mee aan duwt zal de klembus zichzelf vast klemmen. U duwt de klembus van de spindel af opent de deur volledig.

Voor het opnieuw vergrendelen is onderstaande manier de eenvoudigste: U laat elektrisch de spindels half open lopen. Dan neemt u de deuren vast en schuift de klembus terug over de spindelbuis. Daarin zijn twee groefjes voorzien. Daartussen zet u voorlopig de klembus vast. U doet dan elektrisch de poort eens dicht. Geraken de vleugels niet volledig dicht? Open dan de poort volledig, zet de inbus even los en trek de deur manueel enkele centimeters verder dicht. Schroef de inbus terug aan en test op de deur nu wel volledig kan sluiten. Dit moet u mogelijk enkele keren bijregelen tot de deur goed sluit. Als de deur volledig gesloten is, kan u eventueel de klembus opschuiven naar buiten om de deur verder open te kunnen krijgen. Als u de juiste positie heeft gevonden mag u de inbus stevig aandraaien.

